

製品シリーズ	ThinkPad X13 Gen 2
製品番号	20XHS03J00
ダイレクト価格（税込）	¥254,100
ダイレクト価格（税別）	¥231,000
JAN コード	4571592728239
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit（日本語版）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.30GHz
プロセッサコア数	6
プロセッサ・キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200MHz, LPDDR4-4266MHz
チップ・セット	APU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB LPDDR4X (オンボード) / 16GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	256GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 13.3 型 WUXGA IPS 液晶 (1920x1200 ドット、約 1,677 万色、16:10) 、樹脂 PPS 素材
ビデオ・チップ	AMD Radeon™ グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし

外部ディスプレイ出力 デジタル 接続時(ドット・発色)	最大 3840x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)、60Hz/最大 5120x2880 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、60Hz
USB ポート (Type-C)	USB 3.2 Gen2 (Video-out 対応) x 2
USB ポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2 & イーサネット拡張コネクタ2 と兼用)
イーサネット拡張コネクタ	イーサネット拡張コネクタ2 x 1
イーサネット	なし(イーサネット拡張コネクタ2x1 搭載。別売の ThinkPad イーサネット拡張ケ ーブル 2 にて RJ45 (に対応可))
ワイヤレス	Wi-Fi 6E 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠)(Qualcomm QCNFA765)
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応

NFC	NFC なし
オーディオ機能	Dolby Audio® Speaker System
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 305.8x217.39x18.97mm(カーボン素材) 約 305.8x217.06x18.19mm(樹脂 PPS 素材)
本体質量(バッテリー・パックを含む)	3セルの場合 : WUXGA 約 1.19kg～(カーボン素材)、1.25kg～(樹脂 PPS 素材) WQXGA 約 1.21kg～(樹脂 PPS 素材) 4セルの場合:

	<p>WUXGA 約 1.26kg～(カーボン素材)、1.31kg～(樹脂 PPS 素材)</p> <p>WQXGA 約 1.27kg～(樹脂 PPS 素材)</p>
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 38.5x8.2x33.5cm
梱包時重量	約 2.2kg
メインバッテリー	固定式 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 41Whr
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	<p>Ryzen 3 PRO の場合、3 セル 約 14.0 時間; 4 セル 約 18.6 時間</p> <p>Ryzen 5 PRO の場合、3 セル 約 13.6 時間; 4 セル 約 18.3 時間</p> <p>Ryzen 7 PRO の場合、3 セル 約 13.5 時間; 4 セル 約 18.1 時間</p>
充電時間(パワーオフ時)	<p>3 セルの場合 :</p> <p>65W 約 2.1 時間;45W 約 2.4 時間</p> <p>4 セルの場合 :</p> <p>65W 約 2.1 時間;45W 約 2.45 時間</p>
AC アダプター 種類	45W AC アダプター(USB Type-C)
AC アダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
AC アダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類

リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードは CPU にサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。
※3	-
※5	レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。